


CASSETTE 4-VOIES 600X600 ULTRA-COMPACTE R32/R410A

Systemes DI & SDI



Les cassettes 4-voies 600x600, sont particulièrement adaptées aux locaux petits tertiaires, dans lesquels une unité compacte, performante et esthétique est nécessaire.

SANS DÉBORDEMENT & FACILITÉ D'INSTALLATION



Cette cassette 4-voies s'intègre parfaitement en lieu et place d'une dalle de faux-plafond 600 x 600. Sans débordement, elle autorise l'installation d'autres équipements sur les dalles à proximité immédiate.

FACILITÉ D'INSTALLATION



La cassette MUT est particulièrement compacte avec une hauteur de seulement 256 mm. La pompe de relevage des condensats est intégrée à l'unité et autorise une hauteur de relevage de 850 mm à partir de la sous-face. Son poids de seulement 15 kg permet une installation aisée.

DIFFUSION DE L'AIR PERSONNALISABLE



La sous-face lisse blanche de seulement 12 mm d'épaisseur dispose de volets peuvent être contrôlés individuellement, avec une position indépendante et 3 modes de balayage : simultané, alterné ou circulaire. L'ensemble des réglages est mémorisable et 5 vitesses de ventilation sont disponibles.



CONFORT À PORTÉE DE MAIN

Les cassettes MUT sont compatibles avec une large gamme de commandes infrarouges (récepteur infrarouge intégrable à la sous-face) ou filaires programmables (en option).



RBC-AX32UMW-E RBC-AMS55E-ES

Classe énergétique A+ / A++	SEER 6,02
3 systèmes DI et 1 SDI de puissances Froid : de 2,5 à 5,0 kW Chaud : de 3,4 à 5,6 kW	SCOP 4,70
3 tailles d'unités intérieures	Monosplit & TWIN+
Compatibilité avec les groupes R32 & R410A, DI & SDI	
Dimensions : 256 x 575 x 575 mm	Monophasé

Unité intérieure R32/R410A		RAV-	RM301MUT-E	RM401MUT-E	RM561MUT-E
Débit d'air (GV/PV)	m³/h		640/440	660/468	798/546
Niveau de pression sonore (GV/PV)*	dB(A)		38/30	41/32	44/35
Niveau de puissance sonore (GV/PV)	dB(A)		53/45	56/47	59/50
Dimensions (HxLxP)	mm		256 x 575 x 575	256 x 575 x 575	256 x 575 x 575
Poids	kg		15	15	15
Dimensions de la sous-face (HxLxP)	mm		12 x 620 x 620	12 x 620 x 620	12 x 620 x 620
Poids de la sous-face	kg		2,5	2,5	2,5
Référence de la sous-face			RBC-UM21PGW-E	RBC-UM21PGW-E	RBC-UM21PGW-E

* Niveau de pression sonore à 1,5 m de distance de l'unité intérieure.

SYSTÈMES DI & SDI | R32

			DI			SDI
Unité extérieure R32 Unité intérieure R32/R410A		RAV- RAV-	GM301ATP-E RM301MUT-E	GM401ATP-E RM401MUT-E	GM561ATP-E RM561MUT-E	GP561ATP-E RM561MUT-E
Puissance froid	kW		2,5	3,6	5,0	5,0
Plage de puissance froid (min.-max.)	kW		0,9 - 3,0	0,9 - 4,0	1,5 - 5,6	1,2 - 5,6
Puissance absorbée (min.-nom.-max.)	kW	Froid	0,25 - 0,59 - 0,82	0,18 - 0,90 - 2,00	0,30 - 1,64 - 1,86	0,19 - 1,56 - 1,97
Pdesignc	kW	Froid	2,5	3,6	5,0	5,0
EER	W/W		4,24	4,00	3,05	3,21
SEER			5,94	5,76	5,69	6,02
Label énergétique		Froid	A+	A+	A+	A+
Consommation annuelle	kWh/a	Froid	147	219	307	291
Puissance chaud à +7°C	kW		3,4	4,0	5,3	5,6
Puissance chaud à -7°C (nom./max.)	kW		2,1/3,17	2,4/3,52	3,7/4,43	3,3/4,15
Plage de puissance chaud (min.-max.)	kW		0,8 - 4,5	0,8 - 5,0	1,5 - 6,3	0,9 - 7,0
Puissance absorbée (min.-nom.-max.)	kW	Chaud	0,17 - 0,76 - 1,40	0,14 - 0,95 - 1,70	0,30 - 1,47 - 2,40	0,16 - 1,60 - 2,36
Pdesignh	kW	Chaud	2,3	2,7	2,8	3,8
COP à +7°C	W/W		4,47	4,21	3,61	3,5
COP à -7°C	W/W		2,79	3,28	2,80	2,52
SCOP			4,7	4,44	4,37	4,30
Label énergétique		Chaud	A++	A+	A+	A+
Consommation annuelle	kWh/a	Chaud	685	851	897	1237

TOSHIBA AIRCONDITIONING - TFD SNC
Rue Aimé Cotton - Parc Technoland
2 Allée Toscane - F-69800 Saint-Priest

0 810 723 723

Service 0,05 € / min
+ prix appel

